

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

VILPE® R-FELT 110-170 уплотнитель разъемный



**Сертификаты соответствия
пожарной безопасности
ISO 9001:2008**

Артикул **Цвет**
70514 **черный**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

VILPE® R-FELT 110-170 разъемные резиновые уплотнители для битумных кровель используются для герметизации примыканий объектов, уплотнение которых невозможно неразъемными уплотнителями.

Комплект: уплотнитель разъемный, алюминиевый вертикальный зажим, металлический хомут STAINLESS и монтажная инструкция.

Технические характеристики

- | | |
|--------------------|--------------|
| • диаметр | 110-170 мм |
| • ширина фланца | 150 мм |
| • вес нетто/брутто | 0,88/1,09 кг |

Сырье:

уплотнитель	ЭПДМ – резина
хомут	нержав. сталь

Характеристики ЭПДМ - материала:

- | | |
|--|---|
| • по горючести | группа Г2 (умеренногорючие) |
| • по воспламеняемости | группа В2 (умеренно-воспламеняемые) |
| • по скорости распространения пламени по поверхности | группа РП2 (слабо-распространяющие) |
| • устойчив к воздействию: | метеоусловий
ультрафиолета
кислот и щелочей |
| • температура использования | |
| постоянная: | до +90°C |
| временная: | до +150°C |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия -изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие VILPE® R-FELT 110-170 резинового уплотнителя требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, VILPE Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия -20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия -10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».