

Гарантийный талон CLADDIT.

Сведения о материале:

Фасадные фиброцементные панели автоклавного отверждения на основе целлюлозного волокна, изготовлены по ТУ 23.65.12-001-57046522-2024. Панели окрашены высокоукрывистой водно-дисперсионной акрилатной фасадной краской на водной основе, образующей водо-атмосферостойкое покрытие и устойчивой к УФ излучению.

Назначение продукции:

Панели применяются в системах облицовки вентилируемых фасадов жилых домов, офисных зданий, гостиниц, ресторанов, веранд и террас, беседок, бань, заборов и подшивы кровельных свесов.

Качество и безопасность продукции CLADDIT подтверждается:

Сертификатом соответствия: № 0037134 от 07.10.2024 г.

Сертификат пожарной безопасности: № ПС 009887 от 01.10.2024 г.

Условия гарантии:

ООО "Том Трейд", производитель, гарантирует, что технические параметры фиброцементных панелей торговой марки CLADDIT соответствуют качеству и техническим параметрам утвержденных ТУ. Гарантийный срок лакокрасочного покрытия и оговоренного в ТУ качества материала составляет 10 лет с момента поставки, при условии, что фиброцементные панели торговой марки CLADDIT установлены в соответствии с утвержденной инструкцией по монтажу и с использованием рекомендуемых инструментов для осуществления монтажных и распиловочных работ.

Гарантия не распространяется на материал, если он неправильно хранился, транспортировался, монтировался, эксплуатировался или использовался не по прямому назначению и такое применение не было согласовано с поставщиком материала.

Каждая фиброцементная панель, которая будет признана производителем дефектной в соответствии с вышеупомянутыми ТУ, будет заменена аналогичной новой панелью соответствующего размера или эквивалентной на бесплатной основе. Затраты, связанные с демонтажными и монтажными работами по замене несоответствующих установленному качеству панелей, не компенсируются.

Дополнительно производитель гарантирует в течение 10 лет с даты поставки отсутствие аномальных изменений цвета установленных панелей и отслаивания покрытия. При этом, следует иметь в виду, что при выполнении каждого конкретного заказа рекомендуется использовать материалы из одной партии. Также нужно всегда принимать во внимание естественный процесс старения, которому подвергается каждый тип покрытия фасада здания, а именно - эрозия краски, потеря блеска и естественное изменение цвета, которые не покрываются данной гарантией.

Производитель не несет ответственности за расхождение цветов в случае замены материала, если цвет старого материала изменился в процессе нормальной эксплуатации. Гарантия действительна при условии, что производитель будет информирован в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней после первого случая установления любого дефекта и при условии, что поставщику и/или производителю будет предоставлена возможность осмотра дефекта.

Данная гарантия не покрывает дефекты, вызванные неправильной обработкой материала, неправильным хранением или использованием не по прямому назначению, химическим или биологическим воздействием, падающими объектами, загрязнениями, вызванным пылью, сажой, краской, или повреждением, вызванным внешним механическим фактором таким, как вандализм, механический удар, механически образованные царапины, выбоины или сколы и любые другие виды повреждений.

Также действие настоящей гарантии не распространяется на нарушение целостности и качества материала в результате действия непреодолимой силы, такой как наводнение и стихийное бедствие и прочих непредсказуемых событий, определенных в рамках договора поставки и законодательством РФ.

Поставщик оставляет за собой право пересмотреть ТУ продукта и инструкции по применению в любое время без предшествующего уведомления и компенсации.

Предполагаемый срок эксплуатации фиброцементных панелей CLADDIT составляет 50 лет с даты поставки продукции.

Хранение материала:

Хранение фиброцементных панелей осуществляется под крышей или навесом, защищающим от атмосферных осадков в заводской упаковке, на паллетах, на которых они поставляются (если разгрузка осуществляется механизированным способом) или на поддерживающих брусках (если разгрузка осуществляется вручную). Расстояние между брусками должно составлять минимум 400 мм. Временные транспортировочные стяжки должны быть удалены. При разгрузке или перекладке материала вручную обязательно прокладывайте заводскую полиэтиленовую пленку между каждым рядом панелей и не допускайте контактов между собой окрашенных поверхностей.

В случае хранения материала на строительном участке необходимо предотвратить попадание грязи и влаги на лицевую сторону панелей. Для этого следует накрыть паллеты с материалом брезентом или осуществлять хранение материала под навесом.

Инструкции по монтажу можно скачать на сайте www.CLADDIT.ru

Производитель: ООО "Том Трейд"